

DS HYDRO di Davicco Marco
Strada Solerette, 1 - 12038 - Savigliano (CN)
C.F.: DVCMRC87E271470E
P.IVA: 04205200043



CONTATTI:
Cel Marco: 335/7218955
Ufficio: 334/9479461 - 0172/21705 (lunedì-venerdì 08.00-12.00 / 13.30-17.30)
Mail: amministrazione@dshydro.it

Indra



MODELLO	PRESSIONE	PORTATA
INDRA 10.130	130 BAR	10 L/MIN
INDRA 14.160	160 BAR	14 L/MIN
INDRA14.200	200 BAR	14 L/MIN
INDRA 18.160	160 BAR	18 L/MIN
INDRA 15.200	200 BAR	15 L/MIN
INDRA 21.150	150 BAR	21 L/MIN
INDRA 21.200	200 BAR	21 L/MIN

Idropulitrice mobile ad acqua CALDA per uso professionale ed industriale.
Rimozione di sporco ostinato, macchie incrostate, oleose e di grasso grazie all'acqua calda.
Completa di: pressostato, valvola di regolazione, valvola di sicurezza, flussostato e microinterruttore.

MODELLO	GIRI POMPA	POTENZA MOTORE	POTENZA ASSORBITA	TEMPERATURA	DIMENSIONI
INDRA 10.130	1450 RPM	3 HP	1 PH - 3 KW	30 - 140 °C	94x69x110 cm
INDRA 14.160	1450 RPM	5,5 HP	3 PH - 5 KW	30 - 140 °C	94x69x110 cm
INDRA14.200	1450 RPM	7,5 HP	3 PH - 7 KW	30 - 140 °C	94x69x110 cm
INDRA 18.160	1450 RPM	7,5 HP	3 PH - 7 KW	30 - 140 °C	94x69x110 cm
INDRA 15.200	1450 RPM	7,5 HP	3 PH - 7 KW	30 - 140 °C	94x69x110 cm
INDRA 21.150	1450 RPM	8,5 HP	3 PH - 8 KW	30 - 140 °C	94x69x110 cm
INDRA 21.200	1450 RPM	10 HP	3 PH - 9 KW	30 - 140 °C	94x69x110 cm

Spia pompa in funzione.

Segnalazione arresto di sicurezza dopo un blackout elettrico.

Indicazione rilevazione microperdite.

Spia caldaia in funzione.

Indicazione arresto per intervento del sistema di controllo della combustione.

Spia mancanza anticalcare.

Spia riserva gasolio.

Pannello comandi completo e intuitivo.

NOTE: