

DS HYDRO di Davicco Marco
Strada Solerette, 1 - 12038 - Savigliano (CN)
C.F.: DVCMRC87E271470E
P.IVA: 04205200043

CONTATTI:
Cel Marco: 335/7218955
Ufficio: 334/9479461 - 0172/21705 (lunedì-venerdì 08.00-12.00 / 13.30-17.30)
Mail: amministrazione@dshydro.it



Robot 2

PULITECNO



MODELLO	PRESSIONE	PORTATA
ROBOT 2 42.150	150 BAR	42 L/MIN
ROBOT 2 30.200	200 BAR	30 L/MIN

Acqua CALDA.

Due caldaie verticali indipendenti ad alto rendimento a 230 V, con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio INOX. Disponibile opzionalmente con fotocellula per il controllo fiamma.

Motore elettrico da 15 HP ad alta efficienza.

Giunto elastico.

Valvola vapore.

Quadro comandi in bassa tensione (24 V).

Filtro gasolio.

Telaio portante in acciaio.

MODELLO	GIRI POMPA	POTENZA MOTORE	TEMPERATURA	DIMENSIONI
ROBOT 2 42.150	1450 RPM	15 HP	40 - 150 °C	98x83x119 cm
ROBOT 2 30.200	1450 RPM	15 HP	40 - 150 °C	98x83x119 cm

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone.

Regolatore di pressione.

Filtri gasolio, acqua e detergente

Manometro e termostato.

Valvola di sicurezza.

Comando TSI (total Stop Intelligente) con funzioni:

- ritardatore accensione caldaia
- arresto per mancanza d'acqua
- arresto per microperdite
- arresto dopo 1 ora di total stop
- arresto bruciatore per mancanza gasolio

NOTE:
